



F.LLI PELUSI S.R.L. ECCELLENTE SCELTA !

MOTORE PULITRICE MONOALBERO C/FRENO PI102

SONO I MODELLI PIÙ ADATTI PER I LABORATORI ARTIGIANALI ODONTOTECNICI , OTTICI , BIGIOTTIERI E DI OREFICERIA , ACCOMUNANDO IL VANTAGGIO DI UN INGOMBRO RIDOTTO A QUELLI DELLA DURATA, DELLA SILENZIOSITÀ E DELLA ROBUSTEZZA.

LE PULITRICI DELLA SERIE PI102 VENGONO COSTRUITE PER UNA SOLA POLARITÀ (2800 GIRI AL 1' A 50HZ) , IN ESECUZIONE NORMALE E RINFORZATA (STESSE DIMENSIONI DI INGOMBRO MA CON PACCO MAGNETICO AUMENTATO). LA PULITRICE È DOTATA DI FRENO ELETTROMAGNETICO CHE CONSENTE L'ARRESTO DELLA ROTAZIONE SE VIENE INTERROTTA LA CORRENTE ELETTRICA . LA PULITRICE IN ASSENZA DI CORRENTE MANTIENE L'ALBERO MOTORE BLOCCATO CONSENTENDO UN AGEVOLE MONTAGGIO DI SPAZZOLE .TUTTE QUESTE PULITRICI VENGONO AVVOLTE PER ALIMENTAZIONE TRIFASE O MONOFASE CON CONDENSATORE SEMPRE INSERITO ALLOGGIATO NEL BASAMENTO E POSSONO ESSERE CORREDATE DI PORTAUTENSILI ADATTI PER OGNI GENERE DI LAVORAZIONE. SCOCCA IN ALLUMINIO VERNICIATO GRIGIO (ALTRE COLORAZIONI A RICHIESTA). I PORTAUTENSILI (PUNTALE PORTASPAZZOLE, PORTAMOLE, PORTASEGHE) SI ACCOPPIANO A PRESSIONE ALLA ESTREMITÀ DELL'ALBERO MOTORE. ALL'ESTREMITÀ DELLO STESSO È MONTATO UN ESTRATTOREI A VITE CHE CONSENTE L'ESTRAZIONE DEI PORTAUTENSILI . LE PULITRICI SERIE PI 102 DEVONO ESSERE MONTATE E COLLEGATE E USATE SU BANCHI E MACCHINE CHE RISPETTINO LE ATTUALI NORME DI SICUREZZA E INFORTUNI. SE PREVISTO DALLE STESSE LEGGI UTILIZZARE ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA ADEGUATO (OCCHIALI, GUANTI, CUFFIE, FERMACAPPELLI, MASCHERE RESPIRATORIE).
DOTAZIONE DI SERIE E IMBALLO ;

- 1 PUNTALE PORTASPAZZOLE CONICO MASCHIATO DI TIPO SINISTRO O DESTRO CORT IMBALLATE IN SCATOLA CARTONE
- CAVO ALIMENTAZIONE LUNGO 1 MT
- SPINA ELETTRICA SUL MONOFASE ITL 16 AMP. SUL TRIFASE NON PREVISTA
- DIVERSE SPINE ELETTRICHE SONO DA RICHIEDERE AL COSTO ALL'ACQUISTO
- LA DOTAZIONE E' STANDARD E NON MODIFICABILE , EVENTUALI PORTAUTENSILI DIFFERENTI DEVONO ESSERE ACQUISTATI A PARTE E NON SOSTITUISCONO LA DOTAZIONE .

QUANDO SCEGLIERE PI 102 ?

OTTIMA PRESTAZIONE -MINIMA PERDITA DI GIRI PER CARICO DI SPAZZOLE DI DIAMETRO 100 MM LARGHE 30 MM
LAVORO CONTINUO PER MOLTE ORE NESSUN PROBLEMA
RICAMBI SEMPRE DISPONIBILI
SILENZIOSA E ROBUSTA

