

VRT 220/570

RECTANGULAR VIBRATOR VIBRATORE RETTANGOLARE

TANGENTIAL RECTANGULAR VIBRATOR FOR SURFACE FINISH

Vibrating machine used for the deburring, grinding and polishing of metal and plastic items.

VIBRATORE RETTANGOLARE TANGENZIALE PER FINITURA SUPERFICIALE

Macchina vibrante utilizzata per trattamenti di sbavatura, levigatura e lucidatura di particolari metallici e plastici.



CHARACTERISTICS

- Metal tank with anti-abrasive and oil-proof polyurethane coating
- Moto-vibrator equipped with adjustable eccentric weights
- Quick and easy to use
- On and off buttons
- Collection canal with capillary holes for the washing and rinsing of the finished product
- Faucet for water discharge

Optional

Inverter for RPM / workforce regulation

Soundproofing lid or cover

Control panel provided with:

- Timer for work-cycle programming
- Hour meter
- Emergency button
- General switch

CARATTERISTICHE

- Vasca in metallo rivestita in poliuretano antiabrasivo e antiolio
- Motovibrante dotato di masse eccentriche regolabili Pulsante di avvio e di arresto Rapidità e semplicità di utilizzo
- Collettore con fori capillari per il lavaggio e il risciacquo del prodotto finito
- Rubinetto a sfera per scarico acqua

Optional

Inverter per regolazione rpm / forza lavoro Coperchio o telo insonorizzante Pannello di controllo dotato di:

- Timer programmazione ciclo di lavoro
- Contatore
- Pulsante emergenza
- Interruttore generale

THECNICAL DATA

DATI TECNICI



33 l
Tank capacity
Capacità vasca



220 mm / 5,9"
Tank width
Larghezza vasca



570 mm / 14,2"
Tank length
Lunghezza vasca



300 mm / 7,5"
Tank depth
Profondità vasca



1500 RPM
Spins per minute
Giri al minuto

POWER POTENZA	2000 W
VOLTAGE TENSIONE	400 V THREE-PHASE TRIFASE on request su richiesta 230 V three-phase trifase
FREQUENCY FREQUENZA	50 / 60 Hz
DIMENSIONS DIMENSIONI	755 x 400 x 835 mm / 29,7 x 15,7 x 32,9 "
WEIGHT PESO	115 kg / 253 lbs

